

Vinitex MP 1.5

ОПИСАНИЕ

VINITEX MP 1.5 ПВХ мембранна армированная полиэстерной сеткой толщиной 1.5мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

VINITEX MP 1.5 Применяется для механических и балластных систем. Как в новом строительстве так и в реконструкции .

СВОЙСТВА

- VINITEX MP 1.5 Соответствует требованиям EN 13956 стандарту сертификации. Сертификат CE nº 0099/CPD/A85/0037.
- Мембрана произведена из первичного ПВХ. 10 лет гарантии.
- Срок службы более 25 лет.
- Высокая стойкость к проколам.
- Отличная устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
- Высокие механические показатели.
- Высокие показатели на разрыв.
- Легко сваривается горячим воздухом, даже через несколько лет.
- Подходит для вторичной переработки.
- Отличная гибкость на брусе - 45 градусов.

МОНТАЖ

- VINITEX MP 1.5 Укладка гидроизоляционной системы производится сертифицированными инсталляторами.
- Основание должно быть подготовлено и очищено от острых предметов. Мембрана может укладываться на любые основания , в отдельных случаях применяется разделительный слой из геотекстиля.
- Мембрана раскладывается на поверхность и крепится механически к основанию.
- Мембрана сварится горячим воздухом между собой оставляя место под крепеж .
- Перед началом сварки мембраны необходимо настроить оборудование под температуру окружающей среды .

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Цвета	Серый, Темно-серый
Размеры	2,1 x 20 m (42 m ² / roll), 1.04 x 30 m (31.2 m ² / roll)
Рулон / палет	18 - 15
Хранение	Горизонтально, параллельно

Поставляется в рулонах с бумажным основанием

Хранить в сухом прохладном месте.