

Vinitex MP 1.2 мм

ОПИСАНИЕ

VINITEX MP 1.2 **Мембрана армированная полиэстерной сеткой толщиной 1,2 мм.**

ПРИМЕНЕНИЕ

VINITEX MP 1.2 **Применяется для механических и балластных кровель как новых так старых .**

СВОЙСТВА

- VINITEX MP 1.2 мм соответствует требованиям EN 13956 Спецификация по стандартизации. Сертификат CE N ° 0099/CPD/A85/0037.

• Мембрана сделана исключительно из первичного пвх.

- Очень долгий срок службы.
- Высокая стойкость на прокол.
- Отличная устойчивость под действием УФ-излучения.
- Отличные механические свойства
- Высокая стойкость на разрыв.
- Легко свариваются горячим воздухом, даже через несколько лет после установки.

МОНТАЖ

- VINITEX MP 1.2 Устанавливается и монтируется только квалифицированным специалистом.

- Мембрана должна быть чистой и может использоваться на любых поверхностях с применением разделительного слоя.

- Мембрана в горизонтальном положении без складок и крепится к опорной поверхности.
- Мембраны должны быть объединены использованием сварки горячим воздухом тем самым, двойной толщины шва для механического крепления.
- Перед началом сварки отрегулировать параметры для скорости и температуры в соответствии с условиями окружающей среды и поверхности мембраны.

УПАКОВКА ХРАНЕНИЕ

Цвет	Серый , темносерый
Размер	2,1 x 20 m (42 м ² / roll), 1.04 x 30 (31.2 м ² / roll)
Поддон / палет	18 - 15
Хранение	В сухом прохладном месте.

Поставляется в рулонах с картонным внутренним основанием. Вес Vinitex MP - 1м.кв. -1,52 кг.